



PoE injector 1p S



- ✓ Enkel och pålitlig batteribackup med inbyggd PoE injector
- ✓ 1 LAN switch IN, 1 PoE port UT
- ✓ PoE Budget: 25W
- ✓ Väggmontage
- ✓ Rymmer 1x 7,2Ah batteri

PoE Small används huvudsakligen i säkerhetssystem där en enkel och pålitlig strömförsörjning med batteribackup & PoE funktion behövs.

Stöd för PoE standard IEEE 802.3af/15,4W per port & IEEE 802.3at/30,8W per port. Matningsspänning 12VDC. Injektorn har en inbyggd booster 12V-48V.

Den fläktfria kapslingen är lackerad i vit färg och utrustad med 3 stycken kabelgenomföringar. Levereras inklusive en 230V kabel med stickkontakt.


Typiska användningsområden:

- Passersystem
- Nätverkskameror

Förväntad drifttid vid potentiellt strömavbrott
(nya batterier):

Vid nedan effekt:

Systemspänning	Batterier	15,4W	30,8W	62w	100w	120w	240w
PoE (48V)	1x 2,3Ah	1,5h	40min	-	-	-	-
PoE (48V)	1x 7,2Ah	4h	1,5h	-	-	-	-



Teknisk data

PoE injector 1p S

INFORMATION GÄLLANDE KAPSLING:

Rekommenderad miljö / Skyddsklass:	Miljöklass 1, Inomhus, 20% - 90% relativ fuktighet / IP32
Omgivningstemperatur:	+5 °C - 40 °C (För optimal batterilivslängd +15 °C - +25 °C)
Rekommenderad montering:	Väggmontage
Dimension (Höjd x Bredd x Djup):	230x216x85 mm
Nettovikt:	3 kg
Antal kabelgenomföringar:	3 stycken
Kapslingens färg:	Vit
Inbyggd fläkt för kylning:	Nej

INFORMATION OM INBYGGD POE INJECTOR:

Antal LAN / PoE portar:	1 / 1
Max effekt per port:	25W
PoE Budget:	25W
Ethernettyp:	Injector
Typ av nätverksport:	10 / 100 PoE+
Gränssnit:	1000Base-T RJ-45
Stöd för standard enligt:	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Funktioner:	Auto-negotiation, Auto-uplink (auto MDI/MDI-X)
Managerbar:	Nej

ELEKTRISK INFORMATION:

Inspänning:	110V-264VAC/47-63Hz
Utspänning:	54,6 VDC
Max ström:	0,5A
Ladd ström:	Max 0,5A
Nominell effekt:	25W
Rippel i normalläge:	120mVp-p
Effektivitet:	81,5%
Värmeenergi vid 50% / 80% av märkeffekten:	3W / 5W
Ingångsström:	0,4 A
Antal avsäkrade utgångar:	1 st.
Typ av säkring på utgång:	Termisk
Djupurladdning av batterier sker vid:	10,5 VDC
Möjlig att parallellkoppla:	Ja
Skydd mot:	Överlast, Överspänning, Övertemperatur, Kortslutning & Djupurladdning av batterier
Larmfunktioner:	Inga tillgängliga larmfunktioner
Larm via:	-

ARTIKEL INFORMATION:

Artikelnamn:	PoE injector 1p S
Artikelnummer:	SM01000012P02001PU
E-nummer:	5171950
Produkten möter kraven enligt:	CE direktivet enligt:765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-2:2001, EN55022:1998-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU
Garantiperiod:	2 år
Designad och producerad av:	Milleteknik AB
Ursprungsland:	Sverige

INFORMATION OCH VAL AV BATTERI / BATTERIER:

Rekommenderad batterityp:	12V Underhållsfria batterier, typ AGM eller Lithium LiFePO4
Möjliga batterier för montering i kapsling:	1 st. 2,3Ah eller 1 st. 7,2Ah batteri
Rekommenderat batteri:	UPLUS 10+ Design Life 7,2Ah batteri
Artikelnummer rekommenderat batteri:	MT113-12V07-01